



Ideal para rotinas de  
alta demanda

# MYKOV 600M

## **Analizador Bioquímico Automático**

Capacidade para 600 testes hora  
ou 800 com módulo ISE

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## PRINCÍPIOS

Fotometria de Absorbância, Turbidimetria

## PACIENTES

Carregamento contínuo com esteira autoloader

## TESTES REAGENTES

Bandeja para 80 reagentes, refrigerado

## VOLUME DE REAÇÃO

100-360µL

## VOLUME DO SORO

2-45µL

## METODOLOGIA

Ponto final, Tempo fixo, Cinética, ISE opcional, Parâmetros mono e bi reagente, monocromática/bi cromática

## PROBE DE AMOSTRAS E REAGENTES

Detecção de nível de líquido, proteção contra colisão vertical, verificação de inventário, pré-aquecimento do reagente

## DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMOSTRAS

Pré e pós-diluição

## CÓDIGO DE BARRAS INTERNO

Para reagentes e amostras

## ROTOR DE REAÇÃO

Com 124 cubetas reutilizáveis e estação de lavagem

## COMPRIMENTO DE ONDA

340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 480nm, 505nm, 546nm, 570nm, 605nm, 630nm, 660nm, 700nm, 740nm, 770nm, 800nm, 850nm

## CONSUMO DE ÁGUA

≤ 30 Litros/hora

## DIMENSÃO E PESO

860 mm (Largura); 1200 mm (Altura); 1380 mm (Profundidade); 350 kg

## INTERFACEAMENTO

Comunicação LIS bidirecional

## REQUISITOS DE ENERGIA

A.C.100-240V; ≤1.700VA; 50/60 Hz

## TESTES CALCULADOS

Cálcio Iônico

BUN

Globulinas

Relação A/G (Albumina/Globulina)

Relação B/C (BUN/Creatinina)

Bilirrubina Indireta



## AMOSTRAS

Grande capacidade com carregamento automático

O equipamento acompanha monitor, computador, mouse e teclado.  
**Também vai configurado para uso.**

Importado  
KOVALENT DO BRASIL  
04.842.199/0001-56

Distribuído  
DÍNAMO DIAGNÓSTICO  
21.493.338/0001-00  
www.dinamo.com



**dinamo**  
diagnóstico



47 9 9129-2595



Joinville/SC

